
Wh









					1													
d	D	B	C	F	C_1	C_0					r_s min	r_{1s} min	ds	Ds	g	h	z	
mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN					mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg.
145.000	225.000	156.000	156.000	169.000	1100	1832	145RY1452	RY-1	145ARVS1452	169RYS1452	2.0	2.0	164.2	205.0	9.6	4.5	6	23.00
160.000	230.000	130.000	130.000	180.000	894	1440	160RY1468	RY-1	160ARVS1468	180RYS1468	1.5	1.5	174.6	216.0	6.8	3.0	6	16.80
160.000	230.000	168.000	168.000	179.000	1186	2204	160RY1467	RY-1	160ARVS1467	179RYS1467	2.0	2.0	174.5	211.0	7.0	4.0	8	23.00
165.100	225.425	168.275	168.275	181.000	1148	2240	165RY1451	RY-2	165ARYS1451	181RYS1451	1.5	1.5	176.2	211.0	6.8	3.0	6	20.00
180.000	260.000	168.000	168.000	202.000	1452	2568	180RY1521	RY-1	180ARVS1521	202RYS1521	2.1	2.1	197.2	242.0	9.6	4.5	6	29.50
190.000	260.000	168.000	168.000	212.000	1288	2604	190RY1528	RY-1	190ARVS1528	212RYS1528	2.0	2.0	207.2	244.0	7.0	4.0	8	26.50
190.000	270.000	200.000	200.000	212.000	1702	3304	190RY1543	RY-1	190ARVS1543	212RYS1543	2.1	2.1	206.5	250.0	9.6	4.5	6	37.50
200.000	270.000	170.000	170.000	222.000	1334	2788	200RY1544	RY-1	200ARVS1544	222RYS1544	2.1	2.1	218.0	254.0	9.6	4.5	6	28.50
200.000	280.000	170.000	170.000	222.000	1540	2864	200RY1566	RY-1	200ARVS1566	222RYS1566	2.1	2.1	218.0	262.0	9.6	4.5	6	33.50
200.000	280.000	200.000	200.000	222.000	1730	3424	200RY1567	RY-1	200ARVS1567	222RYS1567	2.1	2.1	218.0	260.0	9.6	4.5	6	39.00
200.000	290.000	192.000	192.000	226.000	1774	3208	200RY1585	RY-1	200ARVS1585	226RYS1585	2.1	2.1	220.6	270.0	9.6	4.5	6	41.80
210.000	290.000	192.000	192.000	236.000	1622	3336	210RY1584A	RY-3	210ARVS1584	236RYS1584A	4.5	2.1	220.6	272.0	-	-	-	41.00
220.000	310.000	192.000	192.000	246.000	1842	3464	220RY1621	RY-1	220ARVS1621	246RYS1621	3.0	3.0	240.5	290.0	9.0	4.5	6	45.10
220.000	340.000	218.000	218.000	257.180	2320	4200	220RY1683	RY-1	220ARVS1683	257RYS1683	3.0	3.0	251.0	309.2	10.0	5.0	8	75.60
230.000	330.000	206.000	206.000	260.000	2120	3988	230RY1667	RY-1	230ARVS1667	260RYS1667	2.1	2.1	253.5	308.0	9.0	4.5	8	57.80
240.000	320.000	200.000	200.000	260.000	1992	3932	240RY1643	RY-2	240ARYS1643	260RYS1643	2.1	2.1	253.4	304.0	12.0	6.0	8	43.00
240.000	330.000	220.000	220.000	270.000	1924	4320	240RY1668	RY-1	240ARVS1668	270RYS1668	2.1	2.1	263.4	306.0	9.6	4.5	6	56.70
250.000	340.000	230.000	230.000	276.000	2220	4520	250RY1681	RY-1	250ARVS1681	276RYS1681	4.0	3.5x45º	269.5	320.0	10.0	5.0	6	60.30
240.000	330.000	220.000	220.000	270.000	1924	4320	240RY1668	RY-1	240ARVS1668	270RYS1668	2.1	2.1	263.4	306.0	9.6	4.5	6	56.70
260.000	370.000	220.000	220.000	292.000	2580	5040	260RY1744	RY-1	260ARVS1744	292RYS1744	3.0	3.0	285.0	344.0	9.6	4.5	6	107.60
260.000	380.000	280.000	280.000	294.000	3240	6320	260RY1763	RY-2	260ARYS1763	294RYS1763	3.0	3.0	286.5	350.0	10.0	5.0	6	107.60
280.000	390.000	220.000	220.000	312.000	2620	5200	280RY1783	RY-1	280ARVS1783	312RYS1783	4.0	4.0	305.2	364.0	9.0	4.5	6	80.70

(1) C_1 ISO 281 L_{10}

					1													
d	D	B	C	F	C_1	C_0					r_s min	r_{1s} min	ds	Ds	g	h	z	
mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN					mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg.
280.000	390.000	240.000	220.000	312.000	2620	5200	280RY1783A	RY-4	280ARYS1783A	312RYS1783	4.0	4.0	305.2	364.0	9.0	4.5	6	85.00
280.000	390.000	275.000	275.000	308.000	3480	7000	280RY1782	RY-2	280ARYS1782	308RYS1782	2.5	3.5	301.8	364.0	9.0	4.5	6	100.70
300.000	420.000	300.000	300.000	332.000	4140	8680	300RX1846	RX-1	300ARXS1845B	332RXS1846	3.5	7x20º	326.1	392.0	18.0	9.0	8	130.50
300.000	420.000	300.000	300.000	332.000	4080	8360	300RX1845B	RX-2	300ARXS1845B	332RXS1845B	3.5	7x20º	326.1	392.0	12.0	6.0	8	131.90
300.000	420.000	320.000	300.000	332.000	4080	8360	300RX1845C	RX-3	300ARXS1845C	332RXS1845B	3.5	7x20º	326.1	392.0	12.0	6.0	8	133.90
300.000	420.000	335.000	300.000	332.000	4140	8680	S-5132-A	RX-4	S-5133-A	332RXS1846	3.5	7x20º	327.5	392.0	18.0	9.0	8	136.50
300.000	500.000	360.000	360.000	354.250	6200	10240	300RY2002	RY-2	300ARYS2002	354RYS2002	5.0	5.0	347.4	454.3	18.0	10.0	8	288.70
330.000	460.000	340.000	340.000	365.000	4980	10840	330RX1922	RX-1	330ARXS1922	365RXS1922	2.3	10.5x20º	357.1	429.0	12.0	6.0	8	176.70
340.000	480.000	310.000	310.000	378.000	4660	9680	340RX1965A	RX-5	340ARXS1965A	378RXS1965A	3.0	7x20º	370.1	446.0	16.0	7.5	12	179.20
340.000	480.000	350.000	350.000	378.000	5180	10800	340RY1963	RY-2	340ARYS1963	378RYS1963	3.0	8x20º	370.6	446.0	12.0	6.0	8	200.30
340.000	480.000	375.000	350.000	378.000	5180	10800	340RY1963B	RY-5	340ARYS1963B	378RYS1963	3.0	8x20º	374.9	446.0	12.0	6.0	8	205.60
370.000	520.000	380.000	380.000	409.000	6500	14040	370RX2045	RX-1	370ARXS2045	409RXS2045	1.5	10x20º	401	485.0	16.0	7.5	10	257.00
380.000	540.000	300.000	300.000	421.000	5420	10560	380RX2089	RX-1	380ARXS2089	421RXS2089	2.0	10x20º	413	505.0	12.3	6.0	16	222.70
380.000	540.000	400.000	380.000	422.000	6840	14360	380RX2086A	RX-6	380ARXS2086A	422RXS2086	4.0	7x20º	414	504.0	16.0	8.0	8	289.30
380.000	540.000	400.000	400.000	422.000	6900	14640	380RX2087	RX-1	380ARXS2087	422RXS2087	3.0	10x20º	412.4	502.0	16.0	8.0	8	299.30
390.000	540.000	320.000	320.000	431.000	5540	11560	390RX2088	RX-1	390ARXS2088	431RXS2088	2.0	10x20º	422.4	509.0	15.0	7.5	16	223.80
390.000	550.000	400.000	400.000	432.204	6680	14080	390RY2103	RY-2	390ARYS2103	432RYS2103	4.0	11x20º	423.1	512.2	16.0	8.0	10	304.50
400.000	560.000	410.000	410.000	445.000	7460	16600	400RX2123	RX-1	400ARXS2123	445RXS2123	4	12x20º	436	525.0	16.0	7.5	10	319.90
431.500	571.500	300.000	300.000	465.000	5200	10680	431RX2141	RX-1	431ARXS2141	465RXS2141	4	10.5x20º	456.4	545.0	18.0	9.0	8	197.10
440.000	620.000	450.000	450.000	487.000	9100	20080	440RX2245	RX-1	440ARXS2245	487RXS2245	4	12x20º	477.4	577.0	15.0	7.5	8	439.60
460.000	685.000	400.000	400.000	518.000	8780	15880	460RX2371	RX-1	460ARXS2371	518RXS2371	3	11x20º	508.4	638.0	18.0	9.0	12	530.50
480.000	650.000	450.000	450.000	525.000	9540	21960	480RX2303B	RX-1	480ARXS2303B	525RXS2303	5	12.7x20º	514.5	615.0	18.0	9.0	12	433.40

(1) C_1 ISO 281 L_{10}

					1													
d	D	B	C	F	C_1	C_0					r_s min	r_{1s} min	ds	Ds	g	h	z	
mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN					mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg.
480.000	650.000	450.000	450.000	525.000	9540	21960	480RX2303A	RX-5	480ARXS2303A	525RXS2303	5	12.7x20º	514.5	615.0	18.0	9.0	12	433.30
500.000	670.000	485.000	450.000	540.000	9520	22200	500RX2345A	RX-4	500ARXS2345A	540RXS2345	5	12.5x20º	531	630.0	19.3	9.5	12	457.80
500.000	710.000	480.000	480.000	558.000	10780	23800	500RX2422	RX-1	500ARXS2422	558RXS2422	6	18x20º	545.7	662.0	22.0	12.0	12	618.70
500.000	720.000	530.000	530.000	568.000	12440	28480	500RX2443	RX-1	500ARXS2443	568RXS2443	5	13x20º	556.6	672.0	22.0	12.0	16	739.00
510.000	680.000	500.000	500.000	560.000	10280	26040	510RX2364	RX-1	510ARXS2364	560RXS2364	5	14x20º	549.7	644.0	19.3	9.5	12	514.60
510.000	730.000	520.000	520.000	569.000	12680	27280	510RX2461	RX-1	510ARXS2461	569RXS2461	6	17.50x20º	556.7	685.0	19.3	9.5	12	750.00
530.000	760.000	520.000	520.000	587.000	13080	27880	530RX2522	RX-1	530ARXS2522	587RXS2522	5	12x20º	576	707.0	19.3	9.5	12	787.20
550.000	740.000	510.000	510.000	600.000	11780	28400	550RX2484	RX-1	550ARXS2484	600RXS2484	2	15x20º	588.5	698.0	22.0	12.0	16	637.80
560.000	820.000	600.000	600.000	625.000	16180	34240	560RX2644	RX-1	560ARXS2644	625RXS2644	6	20x20º	611.4	761.0	22.0	12.0	16	1099.80
571.100	812.970	594.000	594.000	636.000	15440	35000	571RX2622	RX-1	571ARXS2622	636RXS2622	5	14x20º	623.3	758.0	22.0	12.0	16	1025.00
600.000	820.000	575.000	575.000	660.000	14780	35840	600RX2643A	RX-1	600ARXS2643	660RXS2643A	3	15x20º	648.3	770.0	18.0	9.0	16	927.30
600.000	820.000	575.000	575.000	660.000	14780	35840	600RX2643B	RX-9	600ARXS2643	660RXS2643B	3	15x20º	648.3	770.0	32.0	2x1.70	8	924.60
600.000	870.000	640.000	640.000	672.000	18040	40400	600RX2744	RX-1	600ARXS2744	672RXS2744	7.5	20x20º	658.3	808.0	19.3	9.5	16	1312.00
650.000	900.000	650.000	650.000	704.000	18980	41200	650RX2803A	RX-1	650ARXS2803	704RXS2803	7.5	20x20º	686.9	850.0	22.0	12.0	16	1244.90
650.000	920.000	670.000	670.000	723.000	19500	45600	650RX2841C	RX-1	650ARXS2841	723RXS2841	4	18x20º	705.9	859.0	25.3	13.0	16	1461.30
690.000	980.000	715.000	715.000	767.500	22400	52800	690RX2965	RX-1	690ARXS2965	768RXS2965	4	20x20º	750.4	911.5	25.3	13.0	16	1787.80
690.000	980.000	750.000	750.000	766.000	23000	54800	690RX2966	RX-9	690ARXS2966	766RXS2966	7.5	20x20º	749.6	910.0	46.0	2x1.70	12	1854.20
700.000	930.000	620.000	620.000	763.000	16920	44000	700RX2862	RX-1	700ARXS2862	763RXS2862	3	18x20º	745.9	875.0	22.0	12.0	16	1188.70
700.000	980.000	700.000	700.000	774.000	21000	51200	700RX2964A	RX-1	700ARXS2964A	774RXS2964	6	13x15º	758.7	910.0	25.3	13.0	16	1690.00
705.000	1066.905	635.000	635.000	796.000	22600	45200	705RX3131B	RX-1	705ARXS3131B	796RXS3131	6	6	784.5	986.0	34.0	19.0	16	2081.90
710.000	1000.000	715.000	715.000	787.500	22800	54800	710RX3006	RX-1	710ARXS3006	788RXS3006	4	17x20º	773.5	931.5	25.3	13.0	16	1840.60
730.000	960.000	620.000	620.000	790.000	17500	45200	730RX2922	RX-1	730ARXS2922	790RXS2922	3	20x20º	776.3	908.0	22.0	12.0	16	1230.50

(1) C_1 ISO 281 L_{10}

mm											
		C2		C0		C3		C4		C5	
		mm		mm		mm		mm		mm	
120	140	0.060	0.015	0.105	0.060	0.145	0.100	0.190	0.145	0.245	0.200
140	160	0.070	0.020	0.120	0.070	0.165	0.115	0.215	0.165	0.275	0.225
160	180	0.075	0.025	0.125	0.075	0.170	0.120	0.220	0.170	0.300	0.250
180	200	0.090	0.035	0.145	0.090	0.195	0.140	0.250	0.195	0.330	0.275
200	225	0.105	0.045	0.165	0.105	0.220	0.160	0.280	0.220	0.365	0.305
225	250	0.110	0.045	0.175	0.110	0.235	0.170	0.300	0.235	0.395	0.330
250	280	0.125	0.055	0.195	0.125	0.260	0.190	0.330	0.260	0.440	0.370
280	315	0.130	0.055	0.205	0.130	0.275	0.200	0.350	0.275	0.485	0.410
315	355	0.145	0.065	0.225	0.145	0.305	0.225	0.385	0.305	0.535	0.455

